

単相/三相同時出力可能な発電機を各サイズラインナップ!

レンタル

単三同時式発電機

- 全ての負荷の電力を賄える発電機です。オイルガード標準装備。
- 軽油だから運転経費が安い。短期工事なら通電するより経済的です。



DCM80DMK(キャスター付)



DGM150BMK(キャスター付)
※レンタル機はキャスター付です。



SDG25LA



SDG45LA



SDG60LA

レンタル品名	同時7/8KVAキャスター		同時12.5/15KVAキャスター		同時20/25KVA		同時37/45KVA		同時50/60KVA		
主な型式	DGM80BMK		DGM150BMK		SDG25LA		SDG45LA		SDG60LA		
メーカー	やまびこ		やまびこ		北越工業		北越工業		北越工業		
周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
三相4線200V	出力(KVA)	7	8	12.5	15	20	25	37	45	50	60
	電圧(V)	200	220	200	220	200	220	200	220	200	220
	電流(A)	20.2	21	36.1	39.4	57.7	28.9	107	118	144	157
三相4線400V	出力(KVA)	-	-	-	-	20	25	37	45	50	60
	電圧(V)	-	-	-	-	400	440	400	440	400	440
	電流(A)	-	-	-	-	28.9	32.8	53.4	59	72.2	78.7
単相3線100-200V	出力(KVA)	4.5	5	7.5	9	12(6)	15(7.5)	22(11)	27(13.5)	30(15)	36(18)
	電圧(V)	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220
	電流(A)	22.5	22.7	37.5	40.9	60(30)	68.2(34.1)	110(55)	123(61.4)	150(75)	164(81.8)
単相補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	コンセント(KVA)	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×6	1.65×4	1.5×6	1.65×4	1.5×6	1.65×4
力率(%)	三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		
燃料タンク容量(L)	36		37		70		110		140		
使用燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
全長L(mm)	1,095		1,310		1,540		1,850		2,080		
全幅W(mm)	640		640		700		860		1,000		
全高H(mm)	895		895		1,090		1,350		1,350		
整備質量(kg)	375		450		770		1,150		1,390		
騒音指定	超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		
オイルガード	標準装備		標準装備		標準装備		標準装備		標準装備		

●()の数値は400V結線時の値です。



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

鳴浜リース

本社：東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03(3987)5311/FAX 03(3988)1867
埼玉支店：埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048(466)2111/FAX 048(464)3073