

単相/三相切替式発電機を各サイズラインナップしました。

# 単三切替式発電機

レンタル

- 仮設事務所や工事用電源に使えます。
- 軽油だから運転経費が安い。短期工事なら通電するより経済的です。



SDG13S



DCA25LSKE



SDG25S-F



DCA45LSKE2



DCA60LSIE

レンタル品名	切替10.5/13KVA		切替20/25KVA		切替20/25KVAビッグタンク		切替37/45KVA		切替50/60KVA		
主な型式	SDG13S		DCA-25LSKE		SDG25S-F		DCA-45LSKE2		DCA-60LSIE		
メーカー	北越工業		デンヨー		北越工業		デンヨー		デンヨー		
周波数(Hz)	50	60	50	60	50	60	50	60	50	60	
出力 (KVA)	三相	11	13	20	25	20	25	37	45	50	60
	単相	6.1	7.5	11.5	14.4	11.5	14.4	21.4	26.0	28.9	34.6
電圧(V)	三相	200	220	200(400)	220(440)	200	220	200(400)	220(440)	200(400)	220(440)
	単相	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220	100-200	110-220
電流 (A)	30.3	34.1	57.7(28.9)	65.6(32.8)	57.7	65.6	107(53.4)	118(59.0)	144(72.2)	157(78.7)	
単相補助出力	電圧(V)	100	110	100	110	100	110	100	110	100	110
	専用端子(KVA)	-	-	3.0×1	3.3×1	6.0×1	6.6×1	6.0×2	6.6×2	7.5×2	8.3×2
	コンセント(KVA)	1.5×6	1.65×6	1.5×6	1.65×6	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4	1.5×4	1.65×4
力率(%)	三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		三相80/単相100		
燃料タンク容量(L)	58		70		145		110		140		
使用燃料	軽油		軽油		軽油		軽油		軽油		
全長L(mm)	1,480		1,540		1,550		1,850		2,090		
全幅W(mm)	650		700		700		880		980		
全高H(mm)	950		1,045		1,240		1,350		1,350		
整備質量(kg)	580		740		820		1,150		1,410		
騒音指定	超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		超低騒音型		
オイルガード	-		選択		標準装備		選択		標準装備		

● ( ) の数値は400V結線時の値です。また機種によっては400V出力機能がないものがあります。



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

鳴浜リース

本社：東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル  
 TEL 03(3987)5311/FAX 03(3988)1867  
 埼玉支店：埼玉県朝霞市三原5-1-20  
 TEL 048(466)2111/FAX 048(464)3073