

トルクレンチはボルト締付トルクのチェックに。ソケットサイズはお申し出ください。

トルクレンチ/インパクト・ラチェットレンチ

レンタル

- トルクレンチの締め付けトルクは下記を参照ください。
- ボルトの呼び径、2面幅を確認の上お申し出ください。

●トルクレンチ



QL280-1/2



ソケット (レンタル料別途)



QLE1000N2、QLE1400N2、QLE2100N2

レンタル品名	QL280-1/2	QLE1000N2	QLE1400N2	QLE2100N2
トルク範囲(N・m)	40~280	200~1000	300~1400	500~2100
1目盛(N・m)	2	5	10	10
全長(mm)	692	1515	1787	1899
角ドライブ	12.7(1/2")	25.4(1")	25.4(1")	25.4(1")
重量(kg)	2	7.7	11.1	14.6
商品コード	C833	C834	C870	C835

■標準締付トルク表(参考値)

ねじの呼び	T(標準)	
	2.4T(高力)	
	N・m	N・m
M3	0.63	1.5
M4	1.5	3.6
M5	3	7.2
M6	5.2	12.2
M8	12.5	29.5
M10	24.5	59
M12	42	100
(M14)	68	166
M16	106	255
(M18)	146	350
M20	204	490
(M22)	282	670
M24	360	860
(M27)	520	1240
M30	700	1700
(M33)	960	2300
M36	1240	3000
(M39)	1600	3800
M42	2000	4800

基準軸応力:2100(N/m²) 有効断面積JIS B1082

●インパクト・ラチェットレンチ



大 WH-25



中 WR22SE



小 WH-16



ミニ WR12VE



充電式
TW300DRGX



手動式
RH4

■六角ボルト規格表

ねじの呼び (d)	六角ボルト	
	六角ボルト 二面幅(s)	六角高力ボルト 二面幅(s)
M3	5.5	-
M4	7	-
M5	8	-
M6	10	-
M8	13	-
M10	17	-
M12	19	22
M14	22	-
M16	24	27
M18	27	-
M20	30	32
M22	32	36
M24	36	41
M27	41	46
M30	46	50
M33	50	-
M36	55	-
M39	60	-
M42	65	-

レンタル品名	インパクトレンチ-大	インパクトレンチ-中	インパクトレンチ-小	インパクトレンチ-ミニ	充電式インパクトレンチ	ラチェットレンチ
主な型式	WH-25	WR22SE	WH-16	WR12VE	TW300D	RH4
締付能力	標準ボルト	M22~M30	M14~M24	M12~M20	M10~M16	-
	高力ボルト	M22~M24	M16~M22	M12~M16	M6~M12	M10~M20
締付トルクN・m(kgf・m)	980(100)	620(63.2)	290(29.6)	170(17.4)	300(30.6)	-
角ドライブ(mm)	25.4(1")	19(3/4")	12.7(1/2")			
電源	1330W/100V	1050W/100V	380W(100V)	360W(100V)	リチウムバッテリー18V	-
寸法(mm)	L340×H293	L280×H261	L228×H260	L178×H211	L144×H246	L260
重量(kg)	9	4.6	2.9	1.2	1.8	0.3
商品コード	C812	C813	C814	C821	C822	C829