

リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示します。

マルチガス検知器

レンタル

- 酸素・硫化水素・可燃性ガス・一酸化炭素を検知します。
- アルカリ単4乾電池1本で1週間稼働します。防水防塵（IP67相当）構造。



新コスモス電機XA-4400 II


【オプション】ポンプユニットセット

本体に8mのガス導入管とユニットを使用して作業前の安全確認ができます。

NEW



電源：単3アルカリ電池1本



ポンプユニット

型 式	XA-4400II			
検 知 対 象 ガ ス	可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)	硫化水素	一酸化炭素	酸素
検 知 原 理	接触燃焼式	定電位電解式	定電位電解式	ガルバニ電池式
ガ ス 採 気 方 法	拡散式			
検知範囲(サービレンジ)	0~100%LEL(101~110%LEL)	0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)	0~300ppm(301~2000ppm)	0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)
表 示 分 解 能	1%LEL	0~35ppm:0.1ppm 35~150ppm:0.5ppm	0~350ppm:1ppm 350~2000ppm:5ppm	0.1vol%
警 報 設 定 値	1段目:10%LEL 2段目:30%LEL	1段目:10.0ppm 2段目:15.0ppm TWA:10.0ppm STEL:15.0ppm	1段目:50ppm 2段目:150ppm TWA:25ppm STEL:300ppm	1段目:19.5vol% 2段目:18.0vol%
使 用 温 湿 度 範 囲	-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)			
連 続 使 用 時 間	ロングライフモードON時 約40時間 / ロングライフモードOFF時 約20時間 ※可燃性ガスセンサなしの場合 約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)			
使 用 電 源	乾電池ユニット:単4形アルカリ乾電池(パナソニック製)1本 充電電池ユニット:ニッケル水素電池(FDK製)1本			
表 示 方 式	LCD表示			
警 報 方 式	ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)			
防 爆 構 造	Ex ia IIC T3 X (本質安全防爆構造)			
保 護 等 級	IP67相当			
主 な 機 能	・自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整・電池残量表示・ピークホールド・バックライト・ガス警報時のブザー停止・時刻表示・温度表示 ・警報テスト・ブザー音量設定・ロングライフモード・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)			
外 形 寸 法	W70×H72×D26mm(突起部除く)			
質 量	約130g(電池除く)			
標 準 付 属 品	安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚			
オ プ シ ョ ン	レザークース、ベルトクリップ、保護カバー、ネックストラップ、アームベルト、ロギングデータ収集セット、キャリングケース、 ポンプユニットセット、1mガス導入管セット、8mガス導入管セット			

注意：使用前にアルカリ乾電池の残量確認をしてください。なお消耗による乾電池の取替はお客様のご負担で行ってください。



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

鳴浜リース

本 社：東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03(3987)5311/FAX 03(3988)1867
埼玉支店：埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048(466)2111/FAX 048(464)3073