

業界初! 100V電源で使用可能な温水洗浄機。油膜除去には温水洗浄。

100V 温水高压洗浄機

レンタル

- 単相100Vで温水洗浄をお手軽に使用できます。
- ボイラーの燃料 (灯油) は別途必要になります。

DCブラシレスモーター

電動工具などにも使用される
摩耗に強い長寿命モーター

高耐久を実現

自動運転機能

ガンのON/OFFに連動し運転を自動制御
高压ポンプのパーツ摩耗を抑制

湯水停止装置

給水トラブル/停止時に自動で運転停止
空運転によるトラブルを防止

DCブラシレスモーター特徴

- ・低電圧に強くたこ足配線や電源の延長も安心
- ・ヘルツフリーで使用可能

貯湯式ステンレスボイラー特徴

- ・密閉型多管式ボイラーで温度上昇が早く約4分で最高温度に到達
- ・温水用二次タンクを内蔵し長時間の使用でも湯温70℃を維持



お湯が出せる
蛇口付き

OPTION

クーラントタンク…高压ポンプ凍結防止のためのクーラント投入に便利

その他便利な機能も搭載

- 高压ポンプ凍結防止ヒーター
- 不凍液自吸装置
- ボイラー/モーター安全装置
- 一点吊りフック

仕様

型式名	SHJ-1105S
高压ホース	3/8クイック (耐熱) 10m・延長可
ポンプ	圧力MPa (kgf/cm ²) 4.5 (46)
	水量 (L/min) 11
	回転数 (min ⁻¹) 2500 (50Hz/60Hz)
モーター	出力 1.1kW/2500min ⁻¹ (50Hz/60Hz)
	電圧 (V) 動力回路100V
	キャブタイヤ 2.0mm ² ×3芯×5m
ボイラー	設定温度 常温~80℃
	消費燃料 (L/h) 5
	燃料 白灯油
	燃料タンク容量 (L) 24
寸法: 長さ×幅×高さ (mm)	1051×774×1075
質量 (kg)	約140
商品コード	P627



付属品

▲ 扇形ノズル付ライフルガン(600mm)

▲ 高压ホース10m
(クイックカプラー付)

▲ 給水ホース

▲ ホースバンド

〈使用例〉 様々な用途の温水高压洗浄に対応



自動車・運輸

融雪剤や潮風による車両の錆予防



外壁洗浄

外壁の温水高压洗浄



食品工場

生産ラインの温水除菌



建設機械

建設重機のグリス汚れ除去