

水循環式無振動ドリル【水すまし】の新型です。性能向上&軽量化しました！


無振動ドリル 新型水すまし ほーるマンAT-5 レンタル

- 無粉じん、超低騒音作業を実現。オフィスビルや病院、住居などでも静かに改修工事が可能に。
- 循環式だから水汲みや汚泥廃棄で足場の昇降も必要ありません。



■ 抜群の操作性

グリップは、安定性と操作性どちらを重視するか、自分の好みに合わせてカスタマイズが可能です。



■ 作業後もコンパクトに

着脱式の電源コードは専用ハードケースに収納が可能。作業後の収納も無駄のない設計です。



■ 高ろ過機能

50ℓ分の産廃汚泥を1kg程度まで削減ができ、冷却は水道水で可能。環境にも配慮します。

■ 消耗品

- ダイヤチップ・ゴムブッシュ・ろ過フィルターは販売となります。
- シャंक・金属ブッシュは必ずご返却ください。

番号	品名	消耗品1個あたりの穴数 ^{※1}	用途
1	ダイヤチップ	40	穴あけ部品
2	シャंक	400	ダイヤチップを取り付けるシャフト
3	ゴムブッシュ	80	水漏れを防ぎ、吸引力を維持する
4	金属ブッシュ	500	シャंकを固定し芯ズレを抑制する
5	ろ過フィルター	100	汚泥をろ過し、循環水にする



■ 軽量化しました。



■ 小型なので足場内でも施工性に優れています

■ 穿孔径 適合表

穿孔径サイズ(mm)	12.7	14.5	16.5	18.0	24.0
ドリル回転数(速度)	→ 低				
ダイヤチップ	12.7	14.5	16.5	18.0	24.0
シャंक(80・110選択)	12.7	14.5	16.5	18.0	24.0
品名	12.7	14.5	16.5	18.0	24.0
金属ブッシュ	12.7	14.5	16.5	18.0	24.0
ゴムブッシュ	12.7	14.5	16.5	18.0	24.0

■ 仕様

形式				新型水すまし ほーるマンAT-5	
電源	(V)	単相100	消費電力	(W)	1,100
定格稼働時間	(分)	30	回転数	(rpm)	9,000min ⁻¹ ～11,000min ⁻¹
タンク容量	(L)	2	揚程	(m)	2.8
ドリル重量	(kg)	2.7	循環装置重量	(kg)	3.6
商品コード	C860				



建機・仮設機材レンタル・販売・修理

鳴浜リース

本社：東京都豊島区東池袋4-39-1ナルハマビル
TEL 03(3987)5311/FAX 03(3988)1867
埼玉支店：埼玉県朝霞市三原5-1-20
TEL 048(466)2111/FAX 048(464)3073