

スーパーエコミスト

# パワフルミストファンECO **NEW**

**独自の大型遠心プレートでより細かいミストを発生!**  
**整流板付大型ファンによりミストをより遠くまで噴霧可能!**

詳細ページ



ノズル不要

タンクガード

一点吊りフック

大型車輪

ハードプロユースに適した遠心分離式ミストファン

現場での熱中症対策に!!

■ミスト噴霧量をバルブで調節可能

■56Lの大型水タンクで  
最大8.0h(50Hz)/5.6h(60Hz)の連続運転が可能

ミスト飛距離 **最大11m**

どこでも **単相100V**  
気軽に使用可!



## 大型遠心プレート

独自開発の遠心プレートを採用  
より細かいミスト粒子を実現しました

## 風量調整機能

現場や使用用途に合わせて  
3段階の風量切替が可能です



## 自動首振り機能

首振り角度  
60°でより  
広範囲にミスト  
噴霧が可能です




## 一点吊りフック

現場での積み  
下ろしが容易  
です



## ミスト可変バルブ

ミストの噴霧量をバルブで  
調整可能です。



## 大型水タンク56L

満水状態で  
50Hz地域で約8.0時間  
60Hz地域で約5.6時間の  
連続運転が可能です。

## 水タンクガード

外部の衝撃からタンクを守り  
破損などを防ぎます

## 温水センサー付き 水中ポンプASY



仕様		
型式	SFC-114	
コードNo.	090030	
質量 (kg)	54	
寸法 長さ×幅×高さ (mm)	675×675×1760	
噴霧量 (cc/min)	50Hz	0~117
	60Hz	0~167
出力 (W)	[50Hz] 140/[60Hz] 210(ミストユニット)	
	26(水中ポンプ)	
風量切替スイッチ	[50Hz] 190/[60Hz] 290(ファンモーター)	
	弱 中 強	
風量 (m <sup>3</sup> /min)	50Hz	184 192 203
	60Hz	180 210 238
水タンク (L)	56(水道直結可)	
ファンサイズ (mm)	φ580	
首振り角度	60°	
首折れ角度	上向き 10° 下向き 5°	
電源 (V)	単相100	
定格消費電力 (kw)	[50Hz] 0.35/[60Hz] 0.52	

## 大型車輪付き

後輪は悪路にも強いφ200の大型車輪を採用  
前輪は移動も容易でブレーキ付きのキャスター仕様

コード : B442

